

第5節 名古屋大都市圏の分析

A. ペーソントリップの空間パターン

近年、大都市圏内部の交通問題が悪化し、望ましい将来交通のあり方が模索されるようになるにつれて、住民の日常的な交通実態を明らかにする大規模な調査があいついで実施されるようになった⁽¹⁾。一般にペーソントリップ調査といわれるこの調査が他の人口移動調査と異なる点は、住民の様々な移動（ペーソントリップ）を、起終点はもとよりその移動目的、交通手段あるいは発生時刻等についてまで記録していることである。都市システムとの関連からいえば、このペーソントリップに関する膨大な情報は都市間相互の結びつきの強さばかりでなく、結びつきの種類やその抜がりを知るうえできわめて貴重な資料であるといえよう。加えて目的別の交通手段も明示されているため、結節点相互間でどのようなネットワークがどれだけ利用されているかという点についても知ることができる。こうした利用特性をもつペーソントリップデータを用いて名古屋大都市圏における住民行動の空間的パターンを知り、大都市圏内部に展開する機能地域構造を明らかにしたい。

本節で用いる主な資料は、「中京都市群ペーソントリップ調査報告書」である。この調査は1971年10月に名古屋を中心とする愛知、岐阜、三重3県下96市町村において行われた。調査は、家族の外出行動を記録する家庭訪問調査と、走行中の自動車を止め起終点を問うスクリーンライン調査から成る⁽²⁾。

こうした資料をもとに、すでに刊行された報告書があるが⁽³⁾、それらは土木工学的あるいは都市工学的観点から現状分析を行ったり、将来の交通需要を予測したりするものが多い。ここではペーソントリップの空間的パターンを知ることによって対象地域の地域的な結びつきを明らかにするという地理学的な接近方法をとる。

報告書では「中京都市群」の範囲設定について明らかにしていないが、「名古屋大都市圏」に相当する地域とみなしてもさしつかえない。その理由の第一は、「中京都市群」の各市町村の住民の日常行動が名古屋市と密接な関係をもつと、予備的分析がなされていること、第二は、従来の研究⁽⁴⁾で名古屋大都市圏が「中京都市群」の範囲に完全に包含されており、両者は完全に等しいとまではいかないがおおむね等しいといってよいかからである。厳密にいうならば、「中京都市群」は名古屋大都市圏よりも若干広いが、大都市圏の範囲 자체が固定的ではなく、近年の大都市圏の拡大傾向とを考えれば、この都市群を名古屋大都市圏とみなしてもさしつかえない。

さて対象地域は、ペーソントリップ調査実施前年(1970年)の夜間人口が6,110,976人(昼間人口は6,203,601人)、面積は4,016.1km²である。当地域は名古屋市を中心として、3県にまたがり、各地にそれぞれ工業や商業を経済基盤とする中小の諸都市が立地している。したがって住民行動のうち、かなり広域的なものは名古屋を大きな結節点として広い範囲で行われるが、狭域的なそれは各地方の中心都市が結節点として機能しているものと思われる。そのような大都市圏に特有な重層的圏域構造がどのようになかたちで展開しているかを明らかにするのが本研究の第一の課題である。

本研究の第二の課題は、住民行動の多様性、すなわち、ペーソントリップの抜がりが行動目的や交通手段に応じてどのように異なるか、あるいはまた職業・年齢・性別の住民属性によってどのように異なるかという点を明らかにすることである。前者については、目的別・交通手段別の地区間OD表によってある程度は目的が達せられるが、後者の属性別分析については地域全体についてのみ、その部分的な考察が可能である。

最後に第三の課題は、ペーソントリップの発生・集中量と次の関連要因との関係についてである。何らかの目的にもとづくペーソントリップは、必ず何かの施設を起終点にもつ。この施設と行動目的との関係については従来の研究例はあまりないが、本資料にはこの点に関する記録がある。いまひとつはトリップ量とその説明要因との関係である。トリップ量の説明や予測手段として、

地域属性との相関分析がこれまで行われてきたが、本研究でもこの点について若干の分析を行う。

なお、対象地域を構成する単位地区(ゾーン)はできるだけ狭い方が情報量が多くてよいが、反面、分析操作を施すのが困難な場合が少なくない。ここでは資料集計の制約条件から次に述べるA、B、Cの3種類のゾーンに従って分析を行った。Aゾーンは対象地域を14地区に分割したもので、各地域はそれぞれ名古屋市とそれ以外の各地方にはほぼ相当している。これに対しBゾーンは、規模の小さい町村を数個合体したものとそれ以外の市町をそれぞれ単位とする59地区から成る。最後にCゾーンは、Bゾーンに含まれる大きな市をさらにいくつに分割したものであり、全部で94地区を単位とする。目的別・交通手段別ペーソントリップは、Cゾーンを単位地区として一次集計が行われているが、ここで分析操作の容易さや、同一地域における他の研究事例との比較等を考慮して、その都度適切なゾーンを用いて考察を行った。

1. 目的別ペーソントリップの空間的パターン

(1) ペーソントリップ発生・集中量の地域性

調査期間中に対象地域で発生・集中したトリップ数は全部で3,050万であり、発生トリップ量と集中トリップ量はほぼ等しい。これを目的別みると、帰宅目的が総トリップ量の42.0%を占めて量も多く、業務(16.2%)、通勤(13.2%)、日常的行動(13.1%)をそれぞれ目的とするトリップがこれについでいる。帰宅行動は他の行動の最終的結果として行われるものであり、その量が最も多いのは当然であろう。1回のトリップには必ず二つのトリップエンドがあり、それぞれ発生量、集中量として数えられる。それゆえトリップが対象地域内で完結していれば発生量と集中量は完全に一致する。事実、対象地図をベースとするペーソントリップの発生量と集中量はどの目的でもほとんど等しくなっている。

ところがこれをAゾーンごとにみると、発生量と集中量に食い違いがあり、トリップが地区内にもとより地区間でも行われていることがわかる。各地区に




図 3-32 目的別トリップ発生・集中量の地域的分布
(1)岐阜、2)美濃・加茂、3)大垣、4)尾張西部、5)
尾張北部、6)多治見、7)春日井、8)瀬戸、9)津島、
10)四日市、11)豊田、12)知多、13)西三河)名
古屋は省略

トリップの発生・集中量と昼・夜間人口との相関係数をBゾーンについて計算すると、表3-19のようになる。全体的には昼間人口との相関がより強いが、

の大きさの違いは当然その

地区の人口やその他の地域属性と関係が深いと思われる。ちなみに目的別ペーソントリップ量と昼・夜間人口との相関係数をBゾーンについて計算すると、表3-19のようになる。全体的には昼間人口との相関がより強いが、

表 3-19 トリップ量と人口との相関係数

目的	発生トリップ		集中トリップ	
	夜間人口	昼間人口	夜間人口	昼間人口
帰宅	0.9392	0.9937	0.9980	0.9646
通勤	0.9906	0.9539	0.7640	0.9019
通学	0.9958	0.9538	0.9592	0.9318
業務	0.8967	0.9633	0.8768	0.9560
日常的行動	0.9727	0.9820	0.9607	0.9813
非常時の行動	0.9338	0.9767	0.8458	0.9419
全目的	0.9628	0.9957	0.9624	0.9956

通勤と通学については夜間人口との相関がより強い。

(2) 地区間移動率からみたペーソントリップの空間的パターン

本節では、住民がどのような目的にもとづいてどこからどこへ移動しているかを明らかにするために、ペーソントリップの地区間移動の実態を移動目的別に検討する。移動目的は、通勤、通学、日常的行動、それに非日常的行動の五つである。これ以外に帰宅を目的とする移動があるが、これは先にも述べたように、個々の目的行動の反対行動の総計といった性格が強いため省略し、かわりに個々の目的を総計した全目的を参考的に加えることにした。ペーソントリップの地区間移動の実態を明らかにする方法はいろいろ考えられるが、ここでは当該地区で発生した総トリップ量を分母とし、流出トリップ量を分子として、両者の比率(地区間移動率)が一定値以上を有する地区を当該地区に関する主な移動先とする方法をとった。この方法は人口移動の研究でよく用いられる簡便法であり、図的表現も容易である。ただし基準となる移動率をどのように規定するかが問題であるがここでは3%、5%、7%を便宜的な基準値として設定した。

- 通勤行動 通勤を目的とするペーソントリップの空間的パターンを上述の方法に従って図化すると、かなり複雑な図になってしまふくなるため、名古屋市を中心とするペーターントリップとそれ以外を区別して図示した(図3-33)。名古屋市を移動先とするものは、西三河地方と美濃地方の一部、そ




図 3-33 通勤行動

れに四日市、菰野を除くほぼ全地区から7%以上の矢印が名古屋市に向っている。また名古屋市以外の地区を移動先とする図3-34によれば、一宮、小牧、半田、豊田、刈谷、岡崎、安城、岐阜などが周辺から多くのトリップを集めている。これらは、いずれも移動率3%以上の地区4ないしそれ以上有している。

地区の大きさやその全体数が変われば、移動パターンはより複雑なものとしあらわれるが、Bゾーンをベースとする限りにおいては、西三河地方の移動が他地方に比べて複雑である。とはいえた体的にみれば、名古屋市を結節点とする全域的な移動パターンと周辺部の諸都市を結節点とする局地的な移動パターンが特徴として認められる。

(ii) 通学行動 通学行動に比べ、通学行動の空間的パターンはより単純である。前と同様名古屋市へ向かう移動とそれ以外の移動を区別すると、名古屋市への移動率7%を超える地区は、尾張地方を中心に29地区を数えるにすぎない。基準値を3%に落とせば地区数は48に増えるが、この場合も岐阜県の大半はこれに含まれない。これは教

- 通学行動 通勤行動に比べ、通学行動の空間的パターンはより単純である。前と同様名古屋市へ向かう移動とそれ以外の移動を区別すると、名古屋市への移動率7%を超える地区は、尾張地方を中心に29地区を数えるにすぎない。基準値を3%に落とせば地区数は48に増えるが、この場合も岐阜県の大半はこれに含まれない。これは教

育機関の配置や学区制など

と関連して、通学行動の場合よりひとまわり狭い範囲からトリップを集めているといえる。

名古屋市以外の主な移動先としては、津島、半田、岐阜、四日市、岡崎などがあり、これらはいずれも移動率3%以上の地区を4ないしそれ以上有する。通勤行動の場合とは異なり、津島や四日市が主な結節点として浮かびあがり、反対に



図 3-34 業務行動

西三河地方の諸都市が焦点から外れているのは、教育機能と一般的経済機能の立地上のズレのためと推察される。

この場合も、名古屋市を中心とする移動パターンと周辺都市を中心とする移動パターンの階層性が指摘されるが、その構造は通勤行動の場合より単純である。これは一般に通学行動のトリップ長が通勤行動のそれに比べて短いことによる。

(iii) 業務行動 事務所、工場、商店等を主な起終点とする業務目的の移動パターンは、通勤行動ほど広くはないが、通学行動のそれよりも広い範囲に及んでいる。名古屋を結節点とする空間的ペターンを示した図3-34によれば、移動率7%の矢印の大半は尾張地方の各地から向かれており、3%のそれになると三河地方と美濃地方の一部がこれに加わる。名古屋以外の主な結節点としては津島、一宮、岐阜などがあり、これらはいずれも移動率5%以上の地区を4ないしそれ以上有している。

後に述べるように業務行動のかなりの部分は自動車を利用して行われており、徒歩が大半を占める通学行動より圏域が広いのは当然であろう。また業務行動は、主として経済活動の分布状況と関連が強いと思われるが、通勤圈が経済活動の場を中心とする外部的な労働市場圏といった性格をもつたものに対し、業務行動の圏域は経済活動の分布地域の内部に形成されるものと考えられる。



図 3-35 日常的行動




図 3-36 非日常的行動

(iv) 日常的行動 日常的行動は、文字通り日常的な購買や買い物ごとあるいはつきあいなどのために行う行動であり、その移動ペターンは図3-35に示す通りである。この行動の特徴は、すでに述べた通勤・通学などの行動と比べて全体の構造が簡単である。前2者の場合は名古屋市への志向がほぼ全域にわたって認められたが、この場合は名古屋市に隣接する地区に限られており、移動率3%以上の地区で16を数えるにすぎない。名古屋市以外の主な結節点としては、一宮、津島、四日市、岐阜などがあり、これらはいずれも移動率3%以上の地区を3以上有している。

行動目的的性格から生産活動的なよりも消費活動的な目的行動の移動ペターンと解してよく、その中心地は商業・サービス機能の集積地であるといつてよい。

(v) 非日常的行動 買回品の購買や觀光・リクリエーション行動を含む非日常的行動の移動ペターンは、

前述した日常的行動のそれより広い範囲にわたって拡がっている(図3-36)。名古屋市への移動率が7%を超える地区は19を数え、これらは業務行動について多い。名古屋市以外の主な中心地としては、津島、一宮、半田、岡崎、岐阜があり、これらはいずれも移動率3%以上の地区を3ないしそれ以上有している。

日常的行動と非日常的行動の区別は相対的なものであるが、後者の方が一般に

トリップ長がより長いことは明らかである。このことは行動頻度やトリップ発生間隔の長さとも関連があり、非日常的行動は週間ないしは月間行動に近い。

週間・月間行動によって満たされる財サービスは中・高次なものであるため、非日常的行動の主な中心地もまたこうした財やサービスの供給地である名古屋、岐阜、一宮など高次ないし中次都市である。

(vi) 目的別行動間の比較 以上で述べてきた目的別行動の空間的パターンを比較するため、移動率 5%を基準値として、目的別行動の移動先をみると、移動先地区の総計が最も多いのは通勤行動(121地区)であり、業務行動(86)、通学行動(64)、非日常的行動(59)、日常的行動(35)がこれについている。これらの数字を地区総数で除して1地区当たりの平均移動先数を求めるとき、通勤の2.1、業務1.5、通学1.1などとなり、最も大きい通勤は最小値をとる日常的行動の3倍以上である。全目的の平均は1.0であるから、やはり目的別では通勤移動が最も広い空間的パターンを有しているといえる。

移動パターン相互間の形態上の差異を計量することは困難であるが、概してどの場合も名古屋市を中心とする全域的パターンと周辺諸都市を中心とする局地的パターンの重疊性をともに有している。ただし、その拡がりの規模は行動目的によって微妙に異なっている。

(3) 因子分析法による空間的パターンの分析

近年は多変量解析法をODデータに施し、その基礎的構造を抽出する分析が行われる。因子分析法もその一つで、すでに名古屋大都市圏^⑤と名古屋市^⑥を対象とした分析がある。

ここではCゾーンを対象とする目的的OD表を作成し、これに因子分析法を適用して、ペーソントリップの空間的パターンを抽出することにした。分析の具体的手続きについては省略するが、要するに着地区を変数とみなすOD表に因子分析法を施し、主要因子の負荷量と、それに対する各地区の因子得点を算出する。因子負荷量は着地域パターンを示し、因子得点は着地域パターンを示す。それゆえある因子の負荷量と得点が基準値以上を示す地区を結びつけることによって、その因子が代表すると思われる一つのまとまりのある地域(機

能地域)を描くことができる。

図3-37はこのよう手続ぎに従ってえた結果を地図上に描いたものである。普通考慮の対象となる固有値1.0以上の36因子について、それぞれ絶対値が0.2以上の負荷量と2.0以上の得点を有する地区を互いに結んでえられたのが、まとまりをもった機能地域である。説明力が群を抜いて大きな因子ではなく、上位36因子の累積説明力は51.6%である。このことは規模に大きな格差のない機能地域がかなり分散的に分布していることを意味する。

前述の分析の名古屋大都市圏はBゾーンに近く、名古屋市を一つの単位地区としていたため、前述でみたように名古屋市を結節点とする一大機能地域と周辺部の機能地域の間にかなりの格差が認められた。それゆえここでえられた分散的パターンは、名古屋や岐阜、岡崎、豊田などの主要都市をいくつかに分散したCゾーンのデータを用いたことと関連している。

Cゾーンでみた限りでは、名古屋市や岐阜市など規模の大きな都市には複数

の機能地域が存在しており、それは各都市に隣接する

地区と互いに関連をもつて


いる。ひとくちに都市間結合とはいうものの、実際に

は都市の部分地域同志が結びついていることが多い。

それゆえ名古屋市と周辺地区との関連についても、実際には名古屋市のある地区とそれに隣接する地区との

結びつきであり、その意味からいえば、ここで示した図は実際の姿に近いといえよう。単位地区がBゾーン

図 3-37 全目的行動



とあまり変わらない、周辺部では、前節で明らかにしたのと同様な局地的ペーターが認められる。ただし因子分析法を用いる場合も、前節の場合と同様、基準値をどのようにとるかによって結果が若干異なる。このため基準値をもつと下げれば機能地域の重層性はより強まり、空間的ペーターはより複雑なものになろう。

2. 交通手段別ペーソントリップの空間的パターン

ペーソントリップは様々な交通手段を介して行われるので、交通手段の特性に応じてその空間的ペーターが異なると考えられる。ここでは交通手段を公共的手段と私的手段に分けて、その利用実態を明らかにしたい。

公共交通に該当する鉄道またはバスを利用して行われたペーソントリップの空間的ペーターは、全体的にかなり複雑な特徴が認められる。目的別行動の場合と同様に移動率、7%，5%，3%を基準値として設けているが、名古屋市に向う7%の矢印は祇野と関を除く他のあらゆる地区から出ている。鉄道とバスの利用上の比率が明確でないため判断はできないが、これは中・長距離輸送を特徴とする鉄道網が名古屋市を中心として地域全体に及んでいる事実に相応するものである。また、名古屋市以外の主な中心地としては津島、一宮、岡崎、刈谷、豊田、安城、岐阜、四日市などがあり、これらはいずれも移動率5%以上の地区4ないしそれ以上有する。

これに対し、私的交通手段の最も代表的な自動車を利用したペーソントリップの空間的ペーターは、鉄道、バスの場合より狭い地域で展開している。名古

区名をみると、鉄道・バスが172地区を数えるのに対し、自動車は124地区と少なく、前者の利用圏が後者のそれより広いことがあらためてわかる。また、全体の中で名古屋の占める割合は、鉄道・バスが32.0%と自動車の28.2%を上回っている。

3. ペーソントリップと施設・交通手段

(1) ペーソントリップと施設との関係

何らかの目的にもとづいて行われるペーソントリップは、その起終点に必ず何らかの施設をもっている。購買行動の多くは家庭を起点とし、小売店舗を終点とする。同様に通学行動は、家庭と学校をそれぞれ起点、終点とすることが多い。表3-20は業務、商業、工場などの施設別に、その施設への着目的比率を示したものである。それによると、着目的比率は施設によってかなり異なっており、工場、商業施設の過半は出勤目的によって、また供給、処理施設、農林、漁業の大半は業務目的によって占められている。これに対し、商業施設は日常的行動目的が、厚生・文教施設は通学目的が、そして公園・緑地は非日常的目的が、それぞれ半数以上を占めている。構成比率が最も多い着目的と各々の施設との関係は、常識的にみて容易に理解されるものが多いが、反面、通勤目的や業務目的などの施設にも大なり小なり認められる共通の着目的であるといえる。

表 3-20 施設別着目的比率

	帰宅	通勤	通学	業務	日常的行動	非日常的行動
業務施設	1.2	52.3	0.1	43.1	1.3	2.2
商業施設	2.0	8.0		16.0	61.3	12.6
交通・運輸施設	2.3	33.5	0.7	44.9	2.3	16.2
供給・処理施設	1.1	19.1	0.1	62.6	12.8	4.3
工場	2.1	60.3		36.6	0.3	0.7
農林・漁業	0.3	1.4		95.2	1.8	1.2
厚生・文教施設	0.5	5.3	58.4	6.3	11.0	18.5
公園・緑地	0.4	4.3	0.9	11.5	12.4	70.5
その他	0.3	7.9	0.1	76.6	3.0	12.1

鉄道・バスと自動車利用のペーソントリップについて、移動率5%以上の地

表 3-21 行動目的別利用交通手段比率

	鉄道	バス	自動車	二輪車	徒歩
帰宅	8.9	6.9	25.3	13.7	45.3
通勤	17.5	13.3	38.2	14.1	19.0
通学	11.7	7.2	6.2	8.4	66.4
商業	2.7	2.0	67.7	10.7	16.7
日常的行動	2.5	4.4	14.2	14.3	64.5
非日常的行動	6.4	7.4	30.2	14.1	41.9
全目的	8.3	6.4	31.2	12.9	41.4

起点となる施設と終点となる施設との関係について、表3-21はあらゆる目的を合計した全目的について、総ペーソントリップ量の施設間のODを現わしている。全体を1,000.0として各々の要素を千分比で示した下段の数字が示すように、住宅を起点あるいは終点とするものが全体的に大きな比率を有している。このうち住宅→厚生・文教施設は通学行動、住宅→商業施設は購買行動、そして住宅→工場は通勤行動にはほぼ相当しており、これと逆方向の流れは帰宅行動に他ならない。住宅を起点あるいは終点とするトリップ量は全体の45%近くにも達しており、これに厚生・文教施設、商業施設、工場をそれぞれ起終点とするトリップがつづいている。逆にトリップ数が少ないので、供給・処理施設、公園・緑地、農林・漁業などであり、これらの施設は住宅を除く他の施設との間には1%未満の構成比しか有しない。

(2) ペーソントリップと交通手段との関係

鉄道・バスと自動車を利用したペーソントリップの移動パターンについては既に述べたが、ペーソントリップ全体からみれば、鉄道・バスより徒歩や二輪車の方が量的に多いことは明らかである。これはペーソントリップ調査が徒步を含めたあらゆる住民行動を含んでいたためであり、機械的な交通手段に依存しないトリップが全体のかなりの部分を占めている。表3-21は目的別に代表的交通手段の構成比率を示しており、主に利用される交通手段が行動目的によって異なっていることがわかる。全体的には徒歩の占める割合が多いが、機械的交通手段に限ってみれば、自動車の割合が最も多い。自動車の利用は業務目的

表 3-22 施設間トリップ量

到着 出発	住宅	業務施設	商業施設	供給施設	給排水施設	厚文教施設	生産施設	交通運輸施設	通設	工場	公園	公緑	農業	林業	漁業	園地	その他	合計
住宅	567,396	1,073,695	1,797,496	61,615	2,016,021	112,940	828,435	84,652	199,775	149,157	6,891,177							
業務施設	36.9	69.7	116.8	4.0	130.9	7.3	53.8	5.5	13.0	9.7	447.6							
商業施設	940,906	306,950	221,946	5,505	53,644	22,336	70,417	6,613	1,958	45,585	1,675,758							
供給・処理施設	61.1	19.9	14.4	0.4	3.5	1.5	4.6	0.4	0.1	3.0	108.8							
厚生・文教施設	2,015,626	127,109	298,507	7,590	54,348	15,963	55,357	5,180	1,672	13,553	2,594,905							
交通・運輸施設	130.9	8.3	19.4	0.5	3.5	1.0	3.6	0.3	0.1	0.9	168.5							
工場	55,671	5,668	13,291	4,753	1,820	447	1,940	307	327	1,301	85,525							
公園・緑地	3.1	0.4	0.9	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	5.6							
農林・漁業	1,962,937	37,429	125,345	1,869	70,350	5,603	17,422	8,874	1,126	4,705	2,235,660							
その他	127.5	2.4	8.1	0.1	4.6	0.4	1.1	0.6	0.1	0.3	145.2							
合計	106,511	20,536	19,551	705	4,677	20,337	12,933	647	441	3,263	189,601							
合計	768,467	70,311	99,470	1,810	25,700	12,782	131,885	2,927	1,129	16,004	1,130,485							
合計	49.9	4.6	6.5	0.1	1.7	0.8	8.6	0.2	0.1	1.0	73.4							
合計	88,059	4,525	6,847	173	7,140	619	1,221	2,480	112	507	111,683							
合計	5.7	0.3	0.4	0.0	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	7.3							
合計	198,302	2,066	3,138	313	894	564	1,008	115	4,161	340	210,914							
合計	12.9	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	13.7							
合計	154,369	39,661	16,051	1,133	4,317	2,820	14,281	610	442	36,178	269,862							
合計	10.0	2.6	0.1	0.1	0.3	0.2	0.9	0.0	0.0	2.3	17.5							
合計	6,858,244	1,687,950	2,601,637	85,466	2,238,914	194,311	1,134,899	112,405	211,141	270,593	15,395,560							
合計	445.5	109.6	169.0	5.6	145.4	12.6	73.7	7.3	13.7	17.6	1,000.0							

でとくに多く、通勤、非日常的行動がこれについている。鉄道・バスが比較的よく利用されるのは運動、通学の行き帰り、それに非日常的行動であり、二輪車はどの目的行動においても10%内外の構成比を示している。

ここでも、行動目的とそれを達成するための行動範囲それに利用交通手段の相互関係がよくあらわしており、目的に応じて交通手段の使い分けがなされていることが推察される。なお、ここでいう代表的交通手段とは、ある目的を達成するたために異なる複数の交通機関を利用した場合に代表させるべき交通手段のことであり、その優先順位は鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩の順である。普通、鉄道やバスを利用する際にはその前後に歩いたり自転車を使うのが一般的である。たとえば図3-38

は鉄道を利用する前後の交

通手段別の比率をCゾーン

ごとに示したものであり、かなり地域差のあることがわかかる。一番多いのは徒歩であるが、名古屋市とその

近郊、岐阜、岡崎、一宮など各市ではバスの利用もかなり多くみられる。また二輪車は周辺部の地区に比較的多く、名古屋市などの中心部では少ない。さらに自

動車・その他の比率は全般

に小さく、自動車と鉄道を組合せた利用が少ないこと

がわかる。

以上、ペーソントリップの空間的パターンについての分析・考察の結果は、




図 3-38 鉄道利用前後に利用する通交手段

基本的には名古屋市を中心とするより大きな圏域と、周辺の諸都市を中心とする局地的な圏域が重層的に存在する構造が明らかである。しかし、両者の面的拡がりや地域的配置については、行動目的相互間に微妙な差異が認められる。全体のなかでは通勤行動が最も広い圏域を示しており、業務行動、通学行動、非日常的行動などがこれについている。

圏域の拡がりは行動目的によって異なるばかりでなく、交通手段によっても異なっている。鉄道・バスを利用した移動圏は自動車のそれより広く、これらは業務目的や日常的行動目的よりもむしろ、通勤・通学あるいは非日常的行動の交通手段として利用されている。また、行動目的と施設との間にも密接な関係があり、住民行動の特性から住宅を起終点とするトリップ量が多い。加えて、利用交通手段の構成比率は行動目的によって異なっており、トリップの目的に応じて交通手段が選択されている。

本節ではペーソントリップの空間的パターンを明らかにするために、主として地区間移動率を基準とする方法を用いた。この方法は簡便法としては優れているが、この方法以外にも1-3)で試みた因子分析による分析方法などが考えられる。因子分析による方法は、作業操作に多大の労力を要するため、部分的にしか行わなかった。

分析方法の問題と同様、対象地域のゾーンをどのようにするかという問題がある。ここでは主としてBゾーンを用いて分析したが、これをもつと詳細なCゾーンにおきかえれば、結果そのものが大きく影響を受けることは明らかである。これは都市システムを結節点の集合と考えるか、あるいは面積をもった空間とみなすかという問題につながる重要な課題である。

最後は、ここで明らかになった結果と都市システムとの関係をどのように考えるかという問題である。行動目的によって移動圏域の規模が異なるのは、中心地理論でいう財の到達範囲が商品やサービスによって異なると同じ理由である。それゆえ、ここで実証的結果を中心地理論のフレームワークに従って整理することが一つの方途として考えられる。もちろんここで明らかにしたのは、住民の「移動」に関するある種の規則性だけであり、これ以外の結節点（中心

地), ネットワーク, 階層等に関する諸々の分析が実施されている。結節点や階層については、ここで分析の結果の中にもそれに該当する部分が一部あるが、都市システムとしての名古屋大都市圏を総合的に捉えるためには、また別の資料や方法による分析・考察が必要であろう。

料や方法による分析・考察が必要であろう。

林 上

注

- (1) 大都市圏以外では、広島都市圏などで同様な調査が実施されている。
- (2) 家庭訪問調査は、対象地域に居住する5歳以上の人口を母集団とする4%の抽出人口を対象として行われた。また、スクリーンライン調査は家庭訪問調査の精度を確認するためのものであり、ここでは利用しない。
- (3) 中京都市群ペーストリー調査報告書 交通実態現況編 など。
- (4) たとえば、石黒・林・吉津(1973): 名古屋大都市圏のサブウェリア設定に関する研究 人文地理 25-5 31-58など。
- (5) 林 上(1974): 地域間自動車交通流からみた名古屋大都市圏の機能地域構造 地理評 47-5 287-300。
- (6) 林 上(1975): 名古屋市における都市内自動車交通流と都市の地域構造 人文地理 27-4 1-24。
- (7) 前掲(1)の研究では固有値1.0以上の因子が12抽出され、累積説明率は60.7%であった。また、名古屋市を中心とする機能地域に相当する第1因子の説明率は27.5%である。

B. 電話通話による都市システム

本節は、名古屋を中心都市とする、いわゆる中京圏で、圏内各都市が、どのように連結しているかを、情報流の一侧面を示すと考えられる電話通話流を用いて明らかにしようとした。

中京圏の範囲については、従来いくつかの論議がなされてきたが、ここでは、都市システムからみた中京圏の範囲を確定することもテーマの一つであると考え、やや広めに、愛知・三重・岐阜3県の他に静岡県も加えて4県を作業対象

とした。

1. 電話通話流と通話量

電話によるコミュニケーションの流れは、いうまでもなく、人々の流れに比べて、物理的距離や時間的制約を受ける程度が少ない。電話機の普及が高まり、自動即時化が全国に及ぶにつれて、その即時性と手軽な利便性が他の交通通信メディアとは比較にならないほど高いことや、それがまた人々との現代感覚ともマッチするなどによって、電話は現代人の生活に不可欠の要素となつた。とくに近中距離の通信手段として、交通における自動車と並んで、その重要度は高い。

このような意義をもつ電話通話流であるが、その実態は次のように測定されている。すなわち、電話通信局では、通話の発信・着信の総呼量⁽¹⁾を毎月1回原則として第2火曜日に計測するが、調査は24時間ではなく、昼間9-11時、夜間8-10時の、それぞれ最繁忙2時間のみである。その他には通話量を示す資料はないので、ここではこの結果を用いた。

また計測の地域単位は市町村ではなく、通信局の局階位であるが、ここでは比較的市の範囲に近い集中局(Toll Center)が支配する集中局区域(Toll Area, 以下TAと略す)をとった。上記4県は58TAより成り立っており、したがって58 TAをそれぞれ単位としている。

2. 通話流量による都市システム

(1) 通話相手先

各TAの、中京圏内部を対象とする通話相手先を示したのが表3-23(昼間)と表3-24(夜間)である。58TA中、昼間に名古屋TAを第1相手先とするTAが19もあって、中京圏における名古屋の中心性の高さを示している。しかし、夜間になると、西尾が刈谷に、恵那が多治見に、桑名が四日市に、それぞれ第1相手先が変る。また総通話量に占める名古屋のシェアも夜になると一緒にかなり低下する。名古屋の中心性は、昼に高まり夜間は低下する。中